



D4 302-K

Stampante Etichette

D4 302-K è una stampante 4" di etichette da tavolo compatta con dotazioni di livello industriale e alte performance. D4 302-K è dotata di display LCD retroilluminato a colori che rende il menù comodo per gli utenti ed è anche equipaggiata di tastiera integrata multi funzionale, utile negli spazi ridotti. Porte di comunicazione multiple, tastiera a 19 tasti, slot SD per immagazzinamento dati, applicazione real time clock per stampa di data e orario sono alcune delle principali caratteristiche che rendono questa stampante di etichette ideale per tutti i tipi di applicazione.



SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termico diretto / Transfer termico
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	5 ips
Lunghezza di stampa max.	3810 mm
Larghezza di stampa	104 mm
Sensori	Sensore mobile trasparente e riflettente Sensore cartuccia Sensore cover aperta
Memoria RAM	128 MB
Display	Colorful 2.8" LCD display retroilluminato, 240x320 dots
Pannello di controllo	19 tasti multi-funzione
Supporto	Larghezza massima etichetta: 110 mm Larghezza minima etichetta: 15 mm Diametro massimo rotolo: 127 mm Diametro nucleo: 25.4 mm Spessore: 0.06 mm to 0.2 mm Tipo di supporto: Continuo, die-cut, tag, fan-fold, black mark
Cartuccia	OD: 39 mm Max lunghezza: 100 mm Larghezza: 25.4 mm to 110 mm ID: 12.7 mm Tipo cartuccia: cera, cera/resina, resina
Linguaggio emulazione	PEPL, PDPL, PZPL
Interfacce	Porta USB slave Porta USB master Porta seriale RS232 Opzioni: porta Ethernet 10/100Mbps
Barcodes 1D/2D supportati	Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code
Font	5 font bitmap interni espandibili (alfanumerici) 2 font bitmap interni espandibili (solo numerici) Font soft scaricabili 4 direzioni: 0, 90, 180, 270 gradi
Immagine	PEPL: PCX, grafica binaria diretta, PDPL: PCX, BMP, HEX
Opzioni	Kit spellicolatore Cutter Modulo Ethernet
Batteria	Alimentatore di commutazione Input: 100 to 240 V, 1 .8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A
Audio	Segnale acustico quando si verifica un errore
Ambiente	Operazioni: 5 °C a 45°C Stoccaggio: -20 °C a 50 °C
Umidità	Operazioni: 10% a 90% senza condensa Stoccaggio: 5% a 95% senza condensa
Dimensioni	263 mm (L) × 200 mm (P) × 188 mm (A)

Peso 2 kg

MODELLI



911MK030100333

LABEL PRINTER D4 302-K USB
RS232 CON TASTIERA E DISPLAY
NERO

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024