



## SCANNER A4

### Scanner A4 fronte/retro a colori

Gli Scanner A4 di Custom garantiscono elevate performance di scansione a colori fronte/retro (400 mm/s) ed una velocità di trasferimento superiore alla media (USB 3.0 di 5 Mbit/s) per supportare al massimo ogni tipo di applicazione con una risoluzione fino a 600 dpi (a 73 mm/s), oltre alla possibilità di completa integrazione con applicazioni terze. I mercati principali di riferimento sono: bancario, industriale, trasporti aerei, ferrovie, trasporti pubblici, gaming, logistica e retail.



## CARATTERISTICHE

- Scansione fronte e retro
- Robusto con struttura in metallo
- Risoluzione 200-300-600 dpi doppio lato
- Velocità massima scanner: 400 mm/sec (B/N a 300 dpi)
- Bocchetta carta frontale con led RGB
- Sensore per rilevazione inceppamento/foglio trattenuto (encoder interno)
- Sistema di allineamento documento in entrata (deskew)
- Completamente ispezionabile per una facile pulizia e manutenzione
- Ritiro o espulsione
- Larghezza carta: min 70 mm - max 218 mm
- Area massima di scansione: 217 mm
- Interfaccia USB 2.0 / 3.0
- Integrazione software attraverso libreria SDK evoluta

## VERSIONI DISPONIBILI

- Sistema di intercettazione di fogli doppi o sovrapposti con sensore ultrasuoni
-

## SCHEDA TECNICA


### GENERALI

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processore       | High speed, high performance scanner ASIC with ARM11 375 MHz                                                                                                                                           |
| Sensori          | Presenza carta in ingresso e in uscita, inceppamento e trattenimento carta, coperchio aperto, auto allineamento, CIS superiore e inferiore, rilevazione sovrapposizione fogli a ultrasuoni (opzionale) |
| Driver           | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente<br>Linux (32/64 bit)                                                                                                             |
| Librerie Windows | CuDoubleSidedScannerAPI per Win32 e .NET                                                                                                                                                               |
| Interfacce       | USB 5 Gbit/s (USB 3.1)                                                                                                                                                                                 |
| Memoria          | RAM 512 MB DDR3                                                                                                                                                                                        |


### SCANNER

|                                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di scanner                              | Sensore immagine a contatto (CIS)                                                                                                                               |
| Risoluzione                                  | 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi                                                                                                                                       |
| Fonte luminosa                               | 3 colori RGB: Rosso (636 nm), Verde (525 nm), Blu (460 nm)                                                                                                      |
| Lato di scansione e direzione di inserimento | Bilaterale                                                                                                                                                      |
| Modalità di scansione                        | B/N, scala di grigi, colore RGB, colore rosso, colore verde, colore blu                                                                                         |
| Velocità massima di scansione                | a 600 dpi = 73 mm/s<br>a 200/300 dpi a colori = 286 mm/s<br>a 200/300 dpi B/N o scala di grigi = 400 mm/s                                                       |
| Lunghezza minima di scansione                | 70 mm                                                                                                                                                           |
| Lunghezza massima di scansione               | 1000 mm                                                                                                                                                         |
| Larghezza massima di scansione               | 217.4 mm                                                                                                                                                        |
| Formato immagine                             | .bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff(senza compressione), .tiff (compressione CCITT3), .tiff (compressione CCIT4), .tiff (compressione RLE), .tiff (compressione LZW) |
| Funzioni                                     | Raddrizzamento meccanico<br>Ritaglio e raddrizzamento automatico software (solo per immagini .jpg)                                                              |
| Larghezza carta                              | da 70 mm a 218 mm                                                                                                                                               |
| Grammatura carta                             | da 50 g/m2 a 200 g/m2                                                                                                                                           |
| Alimentazione                                | da 12 Vdc a 24 Vdc $\pm 10\%$ (alimentatore esterno opzionale)                                                                                                  |
| Assorbimento medio                           | 1 A                                                                                                                                                             |
| Temperatura di funzionamento                 | da 0 °C a +50 °C                                                                                                                                                |
| Dimensioni                                   | 274 (Lu) x 77 (H) x 127.4 (La) mm, con coperchio chiuso<br>274 (Lu) x 144 (H) x 139.4 (La) mm, con coperchio aperto                                             |
| Peso                                         | 1980 g                                                                                                                                                          |


### MODELLI

**992LT010100J00**

SCANNER A4 FRONTE RETRO  
COLORI

**992LT010300J00**

SCANNER A4 FRONTE RETRO  
ULTRASONIC

**992LT010400J00**

SCANNER A4 FRONTE RETRO  
ULTRASONIC CHAMELEON PRO

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024