



TK302III METAL

Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli con potente autocutter

TK302III Metal è la robusta stampante di biglietti ATB e BTP per AEA CUTE e CUPPS con autocutter integrato, caratterizzata da un'eccellente affidabilità e dalla massima flessibilità grazie a opzioni uniche come l'RFID, il vassoio verticale in metallo ATB con espulsore motorizzato. Appositamente progettata per terminali con un elevato volume di passeggeri all'anno e per l'emissione regolare di biglietti ATB. TK302III Metal è una doppia stampante in cui l'utilizzo dello stesso firmware permette di funzionare sia come dispositivo ATB che BTP. Il firmware AEA NATIVO consente un'agevole integrazione in qualsiasi architettura software, senza la necessità di alcun driver o strato di software aggiuntivo. La stampante TK302III Metal è alimentata da un potente processore interno ed è dotata dello stesso firmware del modello TK202 BTP. Le interfacce Ethernet, RS232 e USB garantiscono un'integrazione facile e veloce in qualsiasi aeroporto. L'ampio display LCD consente sempre una perfetta leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Il potente autocutter automatico è progettato per una durata di 7 anni. Oltre ai più comuni sensori, è dotata del nuovo sensore mobile VeryNotch, in grado di individuare i black mark o gap trasparenti su qualsiasi supporto cartaceo. Il Multi Feeder opzionale consente di gestire diversi supporti ATB come "classe economy", "prima classe" e "classe business".



CARATTERISTICHE

- Autocutter ad alte prestazioni
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 200 mm/s
- Interfacce: USB, RS232 ed Ethernet
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Opzione Multibin per la gestione di 3 carte d'imbarco
- Testina di stampa di alta qualità per stampe chiare
- Funzione Dot-saving
- Altamente affidabile e robusta
- Portarotolo di carta piatto
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi
- Espulsore
- PrinterSet

FOCUS ON

- Stampa barcode 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
 - Interfaccia seriale/USB/Ethernet
 - Sensori: VeriNotch regolabile sopra e sotto, presenza biglietto, uscita biglietto, quasi fine carta (opzionale), temperatura testina di stampa, sportello aperto
 - L'alimentatore esterno è rimovibile per aumentare la flessibilità dell'installazione
-

ACCESSORI

- **KIT UHF RFID RETROFIT**
 - Porta rotolo
 - Stacker
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termico a testina fissa
Numero di dot	8 dots / mm
Risoluzione	203dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200mm/s
Set caratteri	Latino, Cirillico, Cinese
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Grammatura carta	da 80 a 255 g/m ²
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfacce	RS232 / USB / ETHERNET
Buffer dati	64 KB
Memoria flash	16 MB
Driver	Windows [®] (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Alimentazione	24 Vcc ± 10%; Auto Range, 90-132 Vac e 190-264 Vac
Assorbimento medio	0,8 A (12,5% dots accesi)
Vita utile testina	100 Km / 100M impulsi
MCBF	più di 2.000.000 tagli
Dimensioni	ATB con vassoio metallico verticale: P 170 mm x L 355,1 mm x A 214,1; Scatola: P 300 mm x L 510 mm x A 250
Peso	9,5 Kg

MODELLI**911BB060300733**

PRINTER TK302III METAL EJC ETH
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024